

EN - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

DE - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

FR - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[6ES7 901-3CB30-0XA0](#)

EN

This Datasheet is presented by
the manufacturer

DE

Dieses Datenblatt wird vom
Hersteller bereitgestellt

FR

Cette fiche technique est
présentée par le fabricant

SIMATIC S7-200,
PC/PPI CABLE MM MULTIMASTER,
FOR CONNECTING S7-200 TO SERIAL PORT OF PC,
SUPPORTS FREEPORT AND GSM MODEMS

Cables	
belongs to product	SIMATIC S7-200
Interfaces	
Point-to-point	
Transmission rate (PPI), max.	187.5 kbit/s ; 9.6 / 19.3 / 187.5 kbit/s; setting: DIP switch; RS232 not required
Protocols	
PPI	Yes ; 10/11 bit
ASCII	Yes ; Freeport
Interrupts/diagnostics/status information	
Diagnostics indication LED	
Description	Tx (green): RS-232-transmit indication; Rx (Grün): RS-232-receive indication; PPI (Green): RS-485-transmit indication
Galvanic isolation	
Galvanic isolation	1
Software requirement	
Software required	STEP 7 Micro/WIN V3.2 SP4 or higher
Weight	
Weight, approx.	300 g
Status	Mar 11, 2013

EN - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

DE - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

FR - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[6ES7 901-3CB30-0XA0](#)

EN

This Datasheet is presented by
the manufacturer

DE

Dieses Datenblatt wird vom
Hersteller bereitgestellt

FR

Cette fiche technique est
présentée par le fabricant