



transmetteur de pression SPTW-B11R-G14-A-M12

N° de pièce: 8000101

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Agrément	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Grandeur mesurée	Pression relative
Méthode de mesure	Capteur de pression à couche mince en métal
Plage de mesure de la pression valeur initiale	-1 bar
Plage de mesure de la pression valeur finale	10 bar
Plage de surcharge	20 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] Médias fluides Médias gazeux
Température du fluide	0 ... 80 °C
Température ambiante	0 ... 80 °C
Précision pleine échelle	1 %FS
Reproductibilité en ± %FS	0,1 %FS
Sortie analogique	4 - 20 mA
Erreur de linéarité en ± %FS	0,5 %FS
Résistance aux courts-circuits	oui
Plage de tension de service CC	8 ... 30 V
Protection contre les inversions de polarité	pour tension de service
Connexion électrique	à 4 pôles M12x1 Connecteur mâle selon EN 60947-5-2 Forme ronde
Matériau du corps de connecteur mâle	PA
Mode de fixation	taraudé avec accessoires au choix :
Position de montage	indifférent
Raccord pneumatique	G1/4
Poids du produit	80 g
Matériau corps	PA VMQ (silicone) Acier fortement allié inoxydable
Matériaux en contact avec le média	Acier fortement allié inoxydable
Degré de protection	IP67
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts